

Muratura di rinforzo M_5
Stato di Progetto - Fase 2
Sezione X4.3-X4.3
Scala 1:20
Quote in centimetri

90
30
62
10
305
4a
2
90
245
90
1

Muratura di rinforzo M 5
Stato di Progetto - Fase 2
Sezione XS.3-XS.3
Scala 1:20
Quote in centimetri

50
30
305
335
305
30
2
4a
6
6a
2

Muratura di rinforzo M. 5
Stato di Progetto - Fase 3
Vista frontale 1
Scala 1:20
Quote in centimetri

Muratura di rinforzo M_5
Stato di Progetto - Fase 3
Sezione XS.4-XS.4
Scala 1:20
Quote in centimetri

50
62
305
305
30
30
3
1

Muratura di rinforzo M 5
 Stato di Progetto - Fase 3
 Sezione X6.4-X6.4
 Scala 1:20
 Quote in centimetri

50
 30
 62
 2.
 4a.
 9.
 305
 4a.
 2.
 61
 30
 335
 305
 30
 1m

3.	Campo d'impiego: SETTI Classe di resistenza C25/30 Resistenza caratteristica a compressione = 30 N/mm² Classe di consistenza al getto: S4 Dimensione massima aggregato = 20 mm Classe di esposizione ambientale = XC1 Copriferro = 20 mm
4.	Campo d'impiego: RINGROSSO PILASTRI Betoncon coibabile a ritiro compensato certificato Normativa di riferimento EN1504-3 Classe R3-CC
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO	
1.	Acciaio B450C, ad adherenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e sagomatore. I rotoli (6 mm $\times$ s 40 mm) e i rotoli (6 mm $\times$ s 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

VERIFICA MISURE
Tutte le misure, prima di procedere alle lavorazioni, dovranno essere opportunamente verificate in cantiere.

CETIFICAZIONI RELATIVE AI MATERIALI UTILIZZATI (cls, acciaio, muratura, legno)
Al termine delle lavorazioni dovranno essere consegnate al Direttore dei Lavori le certificazioni relative ai materiali strutturali utilizzati.

SALDATURE
Salvo diversamente indicato, il valore del lato del cordone di saldatura sarà 0,7 volte il minore degli spessori da saldare.

Muratura di rinforzo M_5
Stato di Progetto - Fase 3
Sezione XT 4-XT.4
Scala 1:20
Quote in centimetri

[illegible]

Inghisaggio pilastro
Stato di Progetto
Particolare costruttivo - Vista frontale
Scala 1:10
Quote in centimetri

6b, 11a, 11b

Inghisaggio plinto di fondazione
Stato di Progetto
Particolare costruttivo - Vista frontale
Scala 1:10
Quote in centimetri

6b, 11a, 11b

Inghisaggio cordolo
Stato di Progetto
Particolare costruttivo - Vista frontale
Scala 1:10
Quote in centimetri

Inghiasaggio plinto di fondazione
Stato di Progetto
Particolare costruttivo - Vista frontale
Scala 1:10
Quote in centimetri

The drawing is a cross-sectional view of a foundation. It shows a concrete slab (plinto) with a total width of 30 cm. The slab is reinforced with two layers of reinforcement bars. The top layer has bars labeled 6b. and 4a. The bottom layer has bars labeled 5a., 11a., and 11b. The slab is supported by a base layer. The drawing includes dimensions: 30 for the total width, 15 for the width of the reinforcement bars, 10 for the height of the slab, and 20 for the height of the base layer. The drawing is labeled 'Inghiasaggio plinto di fondazione', 'Stato di Progetto', 'Particolare costruttivo - Vista frontale', 'Scala 1:10', and 'Quote in centimetri'.

Inghisaggio trave in elevazione
Stato di Progetto
Particolare costruttivo - Vista in sezione
Scala 1:10
Quote in centimetri

[illegible]